



Barras laminadas en caliente

Barras cuadradas

Usos y aplicaciones:

Construcción: herrería (cercos, rejas, portones, escaleras, barandas, pasamanos, etc.)


Industria: herramientas y máquinas en general.

Agro: para reparaciones generales de instalaciones y máquinas.



| Denominación | Medida del lado a | | Sección S | Peso G |
|--------------|-------------------|--------|-----------------|--------|
| | mm | pulg. | cm ² | kg/m |
| 5/16" | 7,94 | 5/16" | 0,63 | 0,49 |
| 3/8" | 9,53 | 3/8" | 0,91 | 0,71 |
| 7/16" | 11,11 | 7/16" | 1,23 | 0,97 |
| 15/32" | 12,00 | 15/32" | 1,44 | 1,13 |
| 1/2" | 12,70 | 1/2" | 1,61 | 1,27 |
| 9/16" | 14,29 | 9/16" | 2,04 | 1,60 |
| 5/8" | 15,88 | 5/8" | 2,52 | 1,98 |
| 3/4" | 19,05 | 3/4" | 3,63 | 2,85 |
| 7/8" | 22,20 | 7/8" | 4,94 | 3,88 |
| 1" | 25,40 | 1" | 6,45 | 5,06 |
| 1 1/4" | 31,70 | 1 1/4" | 10,08 | 7,91 |
| 1 1/2" | 38,10 | 1 1/2" | 14,52 | 11,39 |

■ Productos a pedido



Norma de cumplimiento

| Barras uso herrero | |
|---------------------------|---|
| Dimensiones y tolerancias | IRAM-IAS U500-605/89 |
| Análisis químico | IRAM-IAS U500-600/03 Grado 1010 y 1016 en medidas 7,94 a 19,05 mm Grado 1045 a pedido. |
| Peso de los paquetes | 1000 Kg. aproximadamente |
| Largos standard | 6 m |





Barras redondas

Usos y aplicaciones:


Construcción: herrería (cercos, rejas, portones, escaleras, barandas, pasamanos, etc.)

Industria: herramientas y máquinas en general.

Agro: para reparaciones generales de instalaciones y máquinas.



| Denominación | Diámetro d | | Sección S | Peso G |
|--------------|------------|-------|-----------------|--------|
| | mm | pulg. | cm ² | kg/m |
| 1/4" | 6,35 | 1/4" | 0,32 | 0,25 |
| 5/16" | 7,94 | 5/16" | 0,49 | 0,39 |
| 3/8" | 9,53 | 3/8" | 0,71 | 0,56 |
| 7/16" | 11,11 | 7/16" | 0,97 | 0,76 |
| 1/2" | 12,70 | 1/2" | 1,27 | 0,99 |
| 9/16" | 14,29 | 9/16" | 1,60 | 1,26 |
| 5/8" | 15,88 | 5/8" | 1,98 | 1,55 |
| 3/4" | 19,05 | 3/4" | 2,85 | 2,24 |
| 7/8" | 22,23 | 7/8" | 3,88 | 3,05 |
| 1" | 25,40 | 1" | 5,07 | 3,98 |



Normas de cumplimiento

| Barras uso herrero | |
|---------------------------|--|
| Dimensiones y tolerancias | IRAM-IAS U500-605/89 |
| Análisis químico | IRAM-IAS U500-600/03 Grado 1008 en medidas de 6,35 - 7,94 - 11,11 Grado 1016 A3 (A36) en medidas de 9,53 - 12,70 - 14,29 - 15,88 - 19,05 - 22,20 y 25,40 |
| Peso de los paquetes | 1000 Kg. aproximadamente |
| Largos standard | 6 m |

